

# CONCRETE PROWAX

**Protettivo antimacchia ed antisporco a base polimerica / Anti-stain and anti-dirt protective product based on polymers**

## Descrizione / Description

CONCRETE PROWAX è una dispersione di polimeri che protegge le superfici di cemento e di agglomerato cemento. Il prodotto entra nella porosità del materiale e crea un film protettivo che protegge il cemento dalle macchie sia di natura organica che inorganica, tipiche dell'ambiente domestico.

Le macchie colorate e lo sporco non riescono più a penetrare e a lasciare i loro pigmenti colorati nella struttura del cemento.

Vista la porosità del materiale cementizio, consigliamo sempre una protezione di base con due mani abbondanti di Tenax- Skudo Universal Plus, antimacchia base acqua.

CONCRETE PROWAX è l'ideale finitura protettiva anche per pietre porose, cotto ed agglomerati cemento non lucidi.

CONCRETE PROWAX is a dispersion of polymers that protects cement and cement agglomerated surfaces.

The product enters the porosity of the material and creates a protective film that protects the cement from both organic and inorganic stains, typical of the domestic environment.

Colored spots and dirt can no longer penetrate and leave their colored pigments in the cement structure.

Considering the porosity of the cement material, we always recommend a basic protection with two abundant hands of Tenax-Skudo Universal Plus, water-based stain-resistant.

CONCRETE PROWAX is the ideal protective finish also for porous stones, cotto and non-glossy cement agglomerates

## Istruzioni d'uso / Instructions for use

Applicare Concrete Prowax su pavimento asciutto e pulito.

Stendere una mano di prodotto puro in modo uniforme e continuo mediante pennello o meglio con un vello spandicera, in modo da creare poca schiuma ed applicare in modo continuo.

Attendere almeno 1 ora fino a che la superficie non risulti asciutta.

Applicare quindi una seconda mano in senso incrociato rispetto alla prima. Se si applica un abbondante quantitativo di prodotto, la superficie sarà protetta in modo omogeneo e risulterà più lucida.

Vista la porosità del materiale si consiglia di applicare preventivamente due mani abbondanti di SKUDO UNIVERSAL PLUS Chiudere il contenitore dopo l'uso.

Resa: Con un litro si proteggono 15- 20 metri di materiale, per ogni mano applicata.

Apply Concrete Prowax on a dry and clean floor.

Spread a coat of pure product evenly and continuously using a brush or better with a fleece spreader, so as to create little foam and apply continuously.

Wait at least 1 hour until the surface is dry. Then apply a second coat crosswise with respect to the first. If an abundant quantity of product is applied, the surface will be homogeneously protected and will be more shiny.

Considering the porosity of the material, we suggest to apply two coats of SKUDO UNIVERSAL PLUS beforehand. Close the container after use.

Coverage: 15 to 20 meters of material are protected with one liter for each applied coat.



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET 28/01/2019 rev 01

TENAX SPA VIA I° MAGGIO 226 – 37020 VOLARGNE (VR) ITALY P. +39 045 6887593 F. +39 045 6862456 [tenax@tenax.it](mailto:tenax@tenax.it) [www.tenax.it](http://www.tenax.it)

#### Dati tecnici

DENSITÀ a 25°C gr/cm<sup>3</sup>: 1,010

ASPETTO: liquido

COLORE STANDARD: bianca

#### Technical data

DENSITY at 25°C gr/ml: 1,010

ASPECT: liquid

STANDARD COLOUR: white

#### Tempo di Stoccaggio / Shelf life

Nelle normali condizioni di uso e lavoro, il prodotto ben conservato tra 18-25°C lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole viene garantito 2 anni.

The product will last at least 2 years in the normal condition between 18-25°C, kept away from source of heat, humidity and sun light

#### Misure di sicurezza / Safety rules

È un prodotto chimico. Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e le note riportate sui barattoli/fusti.

It is a chemical product. Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.



Tenax Aderisce a parametri LEED ed è socio ordinario del Green Building Council d'Italia, che opera nell'ambito della progettazione e costruzione di edifici eco compatibili  
Tenax follows LEED's certification parameters and is an ordinary member of the "Italian Green Building Council", that verifies that a building project meets the highest green building and performance measures